

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 19 г. Михайловска

(МКДОУ детский сад № 19)

623080, Свердловская область, г. Михайловск, ул. Рабочая 25

тел. (34398) 68-672 email: mdou-n19@yandex.ru



Утверждаю

Заведующая МКДОУ Д/С №19

Н.С. Искорцева

Приказ №

от 20.10.22

## ИНСТРУКЦИЯ № ПБ о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ

1. Настоящая Инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при производстве окрасочных работ при декоративном ремонте и является обязательной для выполнения всеми работниками МКДОУ д/с №19 (далее по тексту — детский сад) и лицами, работающими по гражданско-правовому договору.

2. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2022 г. № 1885.

3. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории детского сада.

4. Системы и установки автоматической противопожарной защиты, средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, а работники должны уметь пользоваться ими.

5. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).

6. Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании каждой смены выносить из помещений в специально отведенные места.

7. Для снятия статического электричества в процессе окрашивания изделий технологическое оборудование, электрооборудование, изделия должны быть заземлены.

8. На рабочем месте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны находиться в количествах, необходимых для выполнения работы. Тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует плотно закрывать и хранить в специально отведенном месте вне рабочих помещений.

9. Окрасочные работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции.

10. По окончании окрасочных работ неиспользованные и отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует убирать в помещения, предназначенные для их хранения.

11. При проведении окрасочных работ запрещается:

11.1. проводить в окрасочных помещениях работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием;

11.2. на окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами;

11.3. во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня бочки, бидоны, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;

11.4. применять бензол, метанол и пиробензол (петролейный эфир) в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов. Во всех случаях, где это возможно, следует ограничить применение толуола и ксинола в лакокрасочных материалах (не более 15%);

11.5. проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или неисправных системах вентиляции;

11.6. оставлять на рабочих местах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями после их розлива в рабочую емкость;

11.7. сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию.

12. В случае возникновения пожара необходимо:

12.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность руководящих работников детского сада;

12.2. принять меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

12.3. отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

12.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;

12.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;

12.6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

Разработчик инструкции дан по АХИ АИ Литини

Отмечены

Иванов И.В.	И.В.
Соловьев В.В.	С.В.
Тимова Т.С.	Т.С.
Брюквина Н.В.	Б.В.
Ибраева Л.Н.	И.Н.
Тарнова Е.С.	Е.С.
Макарова А.С.	М.С.
Василова Н.В.	В.В.
Мусеева А.Д.	М.Д.
Курбанмагомедова Р.Н.	К.Н.
Левина Н.В.	Л.В.
Удильева И.К.	У.К.
Мендалиева Т.Т.	М.Т.
Шевчукова Т.М.	Ш.М.
Муромов О.С.	М.С.